

ПРАЙС-ЛИСТ

УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Размер колеса: 22,5"22"19,5"(445/45, 435/50)-17,5"(10 отв)		Размер колеса: 17,5"-19,5"	
Снятие – установка одиночного колеса	250	Снятие – установка одиночного колеса	150
Снятие – установка спаренных колес на гайках	300	Снятие – установка спаренных колес	200
Снятие – установка спаренных колес на футорках	350		
Снятие – установка спаренных колес на а/м на клиньях (одиночное колесо)	300		
Снятие – установка спаренных колес на а/м на клиньях (спарка)			
Затрудненное снят. или пост. Колеса по причине прикипания, пригорания или воздействия коррозии с использованием спец приемов			400

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Размер колеса	Монтаж б/к шины на диск	Демонтаж б/к шины с диска
22,5"	170	130
17,5"-19,5"	130	110
14"-17"	100	100

18" отечественного производства (12.00-18)

Монтаж камерной шины на диск	500
Демонтаж камерной шины с диска	500

20" импортного производства

Монтаж камерной шины на диск	350
Демонтаж камерной шины	300
Монтаж без камерного шины	190
Демонтаж без камерного шины	130

Размер колеса	Монтаж камерной шины	Демонтаж камерной шины
20" отечественного производства (7.50-20, 8.25-20, 9.00-20)	180	120
20" отечественного производства (10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)	250	200
20"(более 12.00-20), 21" и выше	800	800
Установка(извлечение) камеры в(из) безкамерной шины		200
Уплотнение борта (промазка герматиком)		150
Удаление ржавчины с обода диска		100

БАЛАНСИРОВКА

Балансировка колеса(без стоимости грузов) 20"-22,5	200
Балансировка колеса(без стоимости грузов) 17,5"-19,5"	180
Технологическая чистка колеса 20"-22,5" и выше	90
Технологическая чистка колеса 17,5"-19,5" и ниже	60

РЕМОНТ ЛАТКАМИ, НОЖКАМИ , ГРИБКАМИ

Установка универсальной латки U-Ф32,Ф40	50
Установка универсальной латки U-Ф50, Ф65	70
Установка жгута L-210	40
Установка грибка Г-7-9-12(3)	90
Установка грибка кордового Г-12-15-18(2)	300
Установка ножки грибка (колышек)№9,№12	50
Установка ножки грибка (колышек)№15,№18	50
Установка ножки грибка (колышек)№21,№25	60
Удаление кордовой латки	200
Горячая вулканизация шины на боковине	400
Горячая вулканизация шины на плече, протекторе	450
Подготовка шин к гор. Вулканизации(расход сырой резины 1 п.см.)	70